made in Germany

# Elektroinstallations-Set
# *Electrical Installation Set*




Art. **835-12**

- Presszange für Aderendhülsen 190 mm
  Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN
  Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228
  Trapezprofilpressung für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
  Aus Werkzeugstahl, geschmiedet
- VDE Schraubendreher
  0,4x2,5x75 mm - 0,8x4,0x100 mm - 1,0x5,5x125 mm - PH1x80 mm
  Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierter Weichzone und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten
  Isolierung nach DIN EN/IEC 60900
  Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl / Chrom-Vanadium-Stahl
  Klingen gehärtet und geschwärzt mit direkt aufgespritzter Klingenisolierung
- Spannungsprüfer 140 mm
- Isolierte Aderendhülsen, ca. 135 Stück sortiert
  0,5 mm² - 0,75 mm² - 1,0mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4,0 mm²
- Verschließbarer, schlagfester Kunststoffkoffer mit Klarsichtdeckel

- *Pressing Pliers for End-Sleeves 190 mm*
  *For establishing solderless, electrical connections according to DIN*
  *For processing end-sleeves with and without insulation collars according to DIN 46228*
  *Trapezoidal profile pressing for securely connecting sleeves and conductors*
  *Made of tool steel, forged*
- *VDE Screwdriver*
  *0,4x2,5x75 mm - 0,8x4,0x100 mm - 1,0x5,5x125 mm - PH1x80 mm.*
  *The ergonomic multi-component design with integrated soft zone and pronounced quick driving area makes it possible to work quickly without getting tired thanks to the optimum and hand-friendly power transmission*
  *Insulation according to DIN EN/IEC 60900*
  *Blades hardened and black with injected insulation*
  *Blades made of molybdenum vanadium steel / chrome vanadium steel*
- *Voltage Tester 140 mm*
- *Insulated End-Sleeves, containing approx. 135 pcs.*
  *0,5 mm² - 0,75 mm² - 1,0mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4,0 mm²*
- *Lockable, impact resistant plastic case with transparent cover*

made in Germany

# Aderendhülsen Presszange
# *End-Sleeves Pressing Pliers*

## Zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen





Trapezprofilpressung von 0,5 - 16 mm²
*Trapezoid profile pressing from 0,5 - 16 mm²*

Ölhärtestahl, handgeschmiedet
*Tool steel, drop-forged*

Presszange für unisolierte und isolierte Aderendhülsen
*End-Sleeves Pressing Pliers for non-insulated and insulated end-sleeves*


Hebelübersetzung für leichteres Arbeiten
*Improved leverage for easier working*

Problemloses lötfreies Anpressen in einem Arbeitsgang
*Soldering-free pressing in one operation without problem*



TitanFinish


Symmetrische Handflächen, Tauchplastik überzogen
*Symmetrical, vinyl coated handles*



Schnelle, korrekte Steckmontage durch trichterförmige Hülsen
*Quick and correct plugging installation by funnel-shaped sleeves*

Art. **143-62-190**

Elektrisch sichere Kabelenden
*Safe electrical end of cables*



Nachfüllpackungen für alle Typen mit und ohne Kunststoffkragen erhältlich!
*Refill-packages for all types with and without insulation available!*

Aderendhülsen nach DIN 46228
*End-Sleeves according to DIN 46228*



**FUNKTION QUALITÄT + DESIGN**

VKU-0106 | 150722 | 1.3000.1508 | www.nws-tools.de | nws Germany Produktion W.Nöthen e.K.